中华人民共和国国家标准

UDC

GB

轴用钢丝挡圈

续表

mm

轴径 d_0	挡圈				沟槽（推荐）		
	d		d_1	B ≈	r	d_2	
	基本尺寸	极限偏差				基本尺寸	极限偏差
12	10.5	0 -0.47	1.0	3	0.6	11.0	±0.055
14	12.5					13.0	
16	14.0		1.6		0.9	14.4	
18	16.0					16.4	
20	17.5		2.0		1.1	18.0	0.09
22	19.5	0 -0.52				20.0	±0.105
24	21.5					22.0	
25	22.5					23.0	
26	23.5					24.0	
28	25.5					26.0	
30	27.5					28.0	
32	29.0					29.5	
35	32.0						

续表

mm

轴径 d_0	挡圈				沟槽（推荐）		
	d		d_1	$\approx B$	r	d_2	
	基本尺寸	极限偏差				基本尺寸	极限偏差
85	81.0	0 -1.40	3.2	5	1.8	81.8	±0.175
90	86.0					86.8	
95	91.0					91.8	
100	96.0					96.8	
105	101.0					101.8	
110	106.0					106.8	
115	111.0					111.8	
120	116.0					116.8	
125	121.0	0 -1.60				121.8	±0.20

4 技术条件按GB 959.2—86规定

5 标记

轴径d_0 = 40mm、材料为碳素弹簧钢丝经低温回火及表面氧化处理的轴用钢丝挡圈的标记示例：

挡圈 GB 895.2—86—40

附加说明：

本标准由中华人民共和国机械工业部提出，由机械工业部标准化研究所归口。

本标准由机械工业部标准化研究所、北京市弹簧厂负责起草，北京钢铁学院、青岛钢板弹簧厂、重庆长江弹簧厂、哈尔滨弹簧厂及北京齿轮总厂参加起草。